



Crimpanschluss



Montagedurchbruch
ohne Isolierdurchführung

Montageplatte ≤ 5 mm
ohne Fächerscheibe ≤ 6 mm



Montagedurchbruch
mit Isolierdurchführung

Montageplatte ≤ 3 mm
ohne Fächerscheibe ≤ 4 mm

Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-1887-9200 (schwarz) und weitere Farben
Knickschutzzüllen
Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1108-1808 für Schlitzmutter

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel*	HEX**	Sachnummer	Montageanleitung
3	2	RG-179	1,2/3,3	1-8544-13142	100
	79	RG-179DT Belden		1-8780-13142	
	100	VDU042LP Klotz		1-8545-13142	
5	42	0,6/2,8AF Draka; 1855 ENH Belden	1,2/5,4	1-8546-13142	
6	23	RG-59; 0,6/3,7 Draka	1,2/6,5	1-8547-13142	
7	51	1,0/4,8AF Draka; 1694A Belden; 4694R Belden	1,7/7,6	1-8582-13142	
	58	1,2L/4,95AF Draka		1-8582-13142	

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel

** Hexmaße für Anpressgesenke

BNCpro made by Damar & Hagen ist steckkompatibel mit allen marktüblichen BNC-Verbindern

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.