



Dieses dünne und hochflexible Verbindungskabel ist auch für GIMBALS hervorragend geeignet. Damar & Hagen bietet für dieses dünne Koaxialkabel Kabelstecker aus der Serie BNCslim mit angepassten Drehtüllen an. BNCslim-Kabelstecker werden an der hinteren Drehtülle gesteckt und sind deshalb bei engen Platzverhältnissen besonders einfach zu kuppeln.

BNCslim-Kabelstecker 1-9005-1900

- Steckzyklen: ≥ 2000

BNCslim made by Damar & Hagen ist steckkompatibel mit allen marktüblichen BNC-Verbindern.

Koaxialkabel 13-1201-1000

- Biegezyklus: ≤ 1 Million

Übertragungslängen

Standard	Bitrate	max. Dämpfung	Anwendung	Videoformat	FPS	max. Länge
SMPTE 292	1.5 Gb/s	20 dB	HD-SDI 1.5	720p, 1080i (HDTV)	25p / 30p	33 m
SMPTE 424	3 Gb/s	20 dB	HD-SDI 3G	1080p	50p / 60p	22 m
SMPTE 425	3 Gb/s	40 dB	UHDTV	1080p	50p / 60p	44 m
SMPTE 2081-1	6 Gb/s	40 dB	UHDTV	4K	25p / 30p	17 m
SMPTE 2081-2	12 Gb/s	40 dB	UHDTV	4K	25p / 60p	13 m

Beschreibung	Schnittlänge in m	Sachnummer
Koaxialkabel Belden 7501A (Ø 3,7 mm) 75 Ohm, blau 13-1201-1000 mit BNCslim-Kabelstecker 1-9005-1900 inkl. blauen Drehtüllen 2-6390-3371	0,3	21-4015-1147
	0,6	21-4016-1147
	1,0	21-4017-1147
	1,5	21-4018-1147
	2,0	21-4019-1147
	3,0	21-4020-1147
	5,0	21-4021-1147
	7,5	21-4022-1147
	10,0	21-4023-1147

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.