


Montagedurchbruch
ohne Isolierdurchführung
 Montageplatte ≤ 7 mm



Montagedurchbruch
mit Isolierdurchführung
 Montageplatte $\leq 4,5$ mm
 $\geq 1,5$ mm

Crimpanschluss

Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-4150-2900 (schwarz) und weitere Farben
 Knickschutzfüllen

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel	Sachnummer	Montageanleitung
5	42	0,6/2,8AF Draka; 1855 ENH Belden	1-7076-11442	7
6	23	RG-59; 0,6/3,7 Draka	1-7078-11442	
	50	0,8/3,7AF Draka; 1505A Belden; 4505R Belden	1-7077-11442	
7	51	1,0/4,8AF Draka; 1694A Belden; 4694R Belden	1-7079-11442	
	58	1,2L/4,95AF/7 Draka	1-7096-11442	
9	52	1,4/6,6AF Draka	1-7080-11442 ¹⁾	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*

¹⁾ Verdrehungsschutz muss für die Kabelgruppe 52 aus Maßgründen entfallen.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.